

## Cavo di alimentazione in neoprene H07RN-F per sonde

Power supply cable for probes in neoprene H07RN-F

Câble d'alimentation pour sondes en néoprène H07RN-F

Sezione cavi Section of the cables Section des câbles	Tipo Type Type	Diametro Esterno Massimo Maximum Overall Diameter Diamètre Extérieur Maximal (mm)	Peso dei cavi Cables Weight Poids des câbles (Kg/mt)	Tensione di esercizio Rated voltage Tension de fonctionnement	Temperatura di esercizio Operation temperature Température de fonctionnement
3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Neoprene H07RN-F Neoprene H07RN-F Néoprène H07RN-F	8,1	0,07	450 / 750 V	min -40°C max +60°C
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>		11,9	0,15		
3 x 2,5 mm <sup>2</sup>		14	0,21		

## Cavo di alimentazione in neoprene H07RN-F

Power supply cable in neoprene H07RN-F

Câble d'alimentation en néoprène H07RN-F

Sezione cavi Section of the cables Section des câbles	Tipo Type Type	Diametro Esterno Massimo Maximum Overall Diameter Diamètre Extérieur Maximal (mm)	Peso dei cavi Cables Weight Poids des câbles (Kg/mt)	Tensione di esercizio Rated voltage Tension de fonctionnement	Temperatura di esercizio Operation temperature Température de fonctionnement
4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Neoprene H07RN-F Neoprene H07RN-F Néoprène H07RN-F	13,1	0,19	450 / 750 V	min -40°C max +60°C
4 x 2,5 mm <sup>2</sup>		15,5	0,26		
4 x 4 mm <sup>2</sup>		17,9	0,35		
4 x 6 mm <sup>2</sup>		20	0,46		
4 x 10 mm <sup>2</sup>		26,5	0,83		
4 x 16 mm <sup>2</sup>		30,1	1,19		
4 x 25 mm <sup>2</sup>		36,6	1,72		
4 x 35 mm <sup>2</sup>		41,1	2,26		
4 x 50 mm <sup>2</sup>		47,5	3,14		
1 x 16 mm <sup>2</sup>		13,4	0,28		
1 x 25 mm <sup>2</sup>		15,8	0,40		
1 x 35 mm <sup>2</sup>		17,9	0,51		
1 x 50 mm <sup>2</sup>		20,6	0,71		
1 x 70 mm <sup>2</sup>		23,3	0,95		
1 x 95 mm <sup>2</sup>		26	1,20		
1 x 120 mm <sup>2</sup>		28,6	1,50		
1 x 150 mm <sup>2</sup>		31,4	1,85		