

Cavo di alimentazione Drincable in EPR certificato WRAS, ACS e KTW per la potabilità

Power supply cable Drincable type in EPR certified WRAS, ACS and KTW for drinking water

Câble d'alimentation type Drincable en EPR certifié WRAS, ACS et KTW pour l'eau potable

Sezione cavi Section of the cables Section des câbles	Tipo Type Type	Diametro Esterno Massimo Maximum Overall Diameter Diamètre Exterieur Maximal (mm)	Peso dei cavi Cables Weight Poids des câbles (Kg/mt)	Tensione di esercizio Rated voltage Tension de fonctionnement	Temperatura di esercizio Operation temperature Température de fonctionnement
4 x 1,5 mm ²	Cavo EPR EPR Cable Câble EPR	11,8	0,18	450 / 750 V	min - 40°C max +60°C
4 x 2,5 mm ²		14	0,26		
4 x 4 mm ²		16,1	0,36		
4 x 6 mm ²		18	0,48		
4 x 10 mm ²		23,9	0,84		
4 x 16 mm ²		27,1	1,15		
4 x 25 mm ²		32,9	1,72		
4 x 35 mm ²		37	2,31		
4 x 50 mm ²		42,8	3,13		
1 x 4 mm ²		8,1	0,09		
1 x 6 mm ²		8,8	0,12		
1 x 10 mm ²		10,7	0,18		
1 x 16 mm ²		12,1	0,25		
1 x 25 mm ²		14,2	0,36		
1 x 35 mm ²		16,1	0,50		
1 x 50 mm ²		18,5	0,67		
1 x 70 mm ²		21	0,90		
1 x 95 mm ²		23,4	1,14		
1 x 120 mm ²		25,7	1,44		
1 x 150 mm ²		28,3	1,79		